

PILNA DALINĖ
APDAILA

- išbetonuoti laiptai;
- tinkuojamos vidinės mūrinės sienos;
- grindys išbetonuotos su plastifikatoriais grindų šildymui;
- vidinės pertvaros - mūro pertvaros bei dvigubo GKP sistema;
- įrengta elektros instaliacija (kabeliavimo darbai), sumontuota apskaitos dėžutė su saugikliais;
- apsaugos ir priešgaisrinė signalizacija (kabeliavimo darbai);
- sumontuotas vidaus vandentiekio ir nuotekų sistemos vamzdynas (iki prietaisų vietos);
- suvesti šildymo vamzdynų (kontūrų) kolektoriai;

KONSTRUKTYVAS-
FASADAS

- pamatai - gręžtiniai poliai ir monolitinis gelžbetoninis rostverkas, apšiltintas putų polistirolo. Pamato cokolis apdailinamas skalūno plokštėmis;
- išorinės sienos, namo laikančiosios konstrukcijos - silikatinių blokelių (18cm);
- aukštų perdanga - gelžbetoninių plokščių;
- garso izoliacija tarp butų - atskiros, tarpusavyje nesiliečiančios išorinių sienų mūro konstrukcijos, kurių tarpas užpildytas izoliacine mineraline vata (15cm)
- stogas - surenkama medinė stogo konstrukcija, dengta vokiškėmis keraminėmis čerpėmis; stogo šiltinimas - purškiamas poliuretano sluoksnis (35cm atvirų porų + 3cm uždarytų porų);
- fasado apdaila pagal architektūrinės dalies brėžinius - 2 spalvų (juodos ir molio) vokiškos technologijos keraminės čerpės; dalis fasado - juodo dekoratyvinio tinko;
- išorinių sienų apšiltinimas - ekstruzinis polistirolas FINNFOAM (20cm) ir polistireninis putplastis NEOPORAS (25cm);

LANGAI-DURYS

- langai - plastikiniai, A++ specifikacijų (išorės ir vidaus spalva - antracitas);
- durys į terasą - dvivėrės;
- angokraščiai apšildomi ekstruziniu polisterenu XPS;
- įėjimo į namą durys - šarvuotos;
- vidaus namo durys - neįrengiamos;

GERBŪVIS

- asfaltuotas privažiavimas iki pat projekto;
- kiemas - trinkelų danga;
- terasa - g/b poliai, medinė konstrukcija, dengta termo mediena;
- nuogrinda aplink namą su lietaus surinkimo sistema;
- sumontuojami lietaus drenažiniai šuliniai;
- išlygintas augalinis sluoksnis (veja nesėjama);
- bendroji kvartalo teritorija aptverta segmentine tvora;
- įrengiami automatiniai įvažiavimo vartai į bendrą teritoriją;

KOMUNIKACIJOS

- šildymas pritaikytas sistemai oras-vanduo (šilumos siurblys neįrengiamas);
- sumontuotas grindinis šildymas, individualiai reguliuojamas kiekvienoje patalpoje;
- įvestas trifazis įvadas, kW kiekis - pagal poreikį;
- nuotekos - biologiniai valomieji įrenginiai;
- vandentiekis - arteziniai vandens gręžiniai;